

Schneckengetriebe

- Eigenschaften:** Allgemein: Einstufiges Schneckengetriebe zur Kombination mit unseren Motoren. Sonderausführung als freistehendes Getriebe mit kugellagerter Eingangswelle Fettschmierung auf Lebensdauer
- Gehäuse: Zinkdruckguss-Systemgehäuse mit Anbaumöglichkeit von allen zugänglichen Seiten
- Abtrieb: Kraftumlenkung 90°, 2. Wellenende möglich Selbsthemmung bei großen Untersetzungen ($\eta < 50\%$)
- Optionen: Sonderwellen, 2. Wellenende



Belastbarkeit	max. Radialkraft	N	200
	max. Axialkraft	N	100
	max. Eingangsdrehzahl	rpm	4500
	Temperaturbereich	°C	-20° - +40°
Anbau	Wellendurchmesser	mm	10
	Gewicht	kg	0,75
	Befestigung (Standard)		Fußseite

Übersetzungen	i	M (Nm)	η
	3,625	1,6	0,70
	5	2,2	0,65
	10	1,8	0,55
	20	3,2	0,54
	24	2,5	0,48
	30	2,7	0,43
	40	3,2	0,40
	50	2,5	0,36
	60	2,7	0,40
	80	1,9	0,20
	100	1,5	0,10

